

SUPERFICIES EXTERIORES ADECUADAS:

Pavimentos de concreto y arcilla, concreto plano, mampostería, piedra natural, bloque de muro de contención segmentado, muros de concreto y agregado expuesto. También puede utilizarse sobre baldosas, terrazzo y estuco. Seguro para usar sobre superficies envejecidas o nuevas en ambientes exteriores. Tenga precaución en las superficies sensibles, tales como adoquines mojados, piedra cultivada y concreto estampado, puede causar daños al color de la superficie. No se debe usar sobre asphalt.

PREPARACIÓN/PRUEBA PILOTO:

Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie. Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar. Revise las manchas visibles en el área para determinar el tipo y la cantidad de manchas. **PRUEBE PRIMER:** Antes de usar S.R.B., haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecuación, la dilución correcta y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de evaluar la apariencia y los resultados finales.

INSTRUCCIONES DE DILUCIÓN:

Diluya con agua antes de usar. La cantidad de la dilución depende de la solidez de la mancha y si la superficie ha sido sellada anteriormente. Solo use la consistencia de la dilución que se necesita para limpiar suficientemente. Una dilución baja (demasiado fuerte) puede causar daños al sustrato. Para hacer una dilución lista para usar, vierta la cantidad deseada de S.R.B. en un recipiente vacío y limpio de un cuarto de galón o uno galón. Llene el resto del recipiente con agua y mezcle.

DILUTION RATIO:

Proporción de la dilución (Aqua : S.R.B.)	S.R.B. para 1 cuarto listo para usar	S.R.B. para 1 galón listos para usar	Poder/Aplicación
3:1	8 oz.	32 oz.	Manchas máximas/difíciles
15:1	2 oz.	8 oz.	Manchas estándar/moderadas
30:1	1 oz.	4 oz.	Manchas mínimas/ligeras y en superficies selladas

CUBRIMIENTO POR GALÓN DEL PRODUCTO DILUIDO:

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADOS
Todas las superficies	100 – 250	9.3 – 23.2

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de aplicación y otras condiciones locales.

INFORMACIÓN PARA SU APLICACIÓN:

Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de congelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele. Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfríe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto. No permita que el producto seque sobre una superficie caliente. Enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie. Efectúe siempre una prueba previa (consulte las instrucciones de las pruebas previas).

Herramientas Para La Aplicación: recipient para mezclar o envase de aerosol, cepillo o escoba de cerdas duras, hidrolavadora a presión de agua fría o caliente con punta de 25° a 40°, o una manguera de jardín con boquilla

Instrucciones Para La Aplicación: S.R.B. está diseñado para la limpieza en una aplicación y requiere una dilución antes de su uso (consulte las instrucciones de dilución). Es posible que sean necesarias concentraciones más fuertes y limpiezas secundarias para eliminar las manchas resistentes y asentadas profundas. Vierta o rocíe una dilución del S.R.B. sobre la(s) mancha(s). Permita que continúe expuesto durante 5-10 minutos. Frote la superficie con un cepillo o una escoba para agitar o deshacer las manchas. Para las limpiezas sin cepillo, aplique el S.R.B. diluido en la superficie con dos aplicaciones, una tras otra. Enjuague la superficie meticulosamente. Para obtener mejores resultados, utilice una hidrolimpiadora de agua caliente a presión para sacar y descomponer las manchas de la superficie. Se puede usar como sustituto una hidrolimpiadora a presión de agua fría o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos. Permita que la superficie seque. Revise las manchas para determinar si se necesita una limpieza adicional de las manchas. Limpie toda la superficie con los limpiadores de superficies SureClean or Efflo Off.

AVISO:

La aplicación de este producto escapa al control de SEK. Los pasos de aplicación deben observarse de forma completa y precisa. Si ocurre un problema con este producto, SEK limita su responsabilidad al reemplazo del producto únicamente. El comprador assume todos los riesgos y responsabilidades que resulten del uso o uso inadecuado de este producto.

LIMPIEZA: Para las herramientas y los equipos, use jabón y agua antes de dejar que seque.

Para información más completa sobre este producto vea la Hoja de datos técnicos en www.sek.us.com.